

ZIRCON®

DETECCIÓN DE METAL

MetalliScanner® MT 6



Localizador de Metal Electrónico

Localice metal incrustado antes de que la broca o la hoja de sierra lo encuentre. Este potente localizador de metal puede detectar metal de hasta 6 pulg. (152 mm) de profundidad en hormigón sólido.

MetalliScanner® MT 6 localiza metales ferrosos y no ferrosos, de hasta 6 pulg. (152 mm) de profundidad en hormigón y otras superficies no metálicas. También distingue entre metales ferrosos y no ferrosos e indica la profundidad del objetivo en pulgadas y centímetros.

Utilice el MT 6 para encontrar o evitar barras de refuerzo, cables, tubos, clavos en madera reciclada, clavos/tachuelas en vigas detrás de paredes de listones y yeso, cajas de cables eléctricos, el conducto, y mucho más.

El MetalliScanner® MT 6 es la herramienta recomendada por el programa "Mi Seguro Hogar Floridano" para ayudar a mitigar daños y pérdidas de los huracanes.

- Distingue automáticamente entre metal ferroso (ejemplo: barras de refuerzo) y metal no ferroso (ejemplo: tubos de cobre)
- Indica profundidad de metal de la superficie en pulg. (in.) y centímetros (cm)
- Pantalla LCD de fácil lectura señala ubicación de objetos metálicos con precisión lateral de +/- 1/2 pulg. (13 mm) y vertical de +/- 1 pulg. (25 mm)
- Ayuda a proyectar la rejilla de metal a través de cualquier material de construcción no metálicos, incluyendo hormigón, azulejos, baldosas y mármol.



Localiza Metal



ESPECIFICACIONES

Dimensiones	8.94 pulg. L x 3.84 pulg. A x 2.23 pulg. A (227 mm x 98 mm x 57 mm)
Peso	9.2 oz. (260 g) sin batería
Tipo de Batería	9V, Alcalina se requiere
Precisión Lateral	Típicamente dentro de 1/2 pulg. (13 mm), para localizar centro de barras de refuerzo #4 (1/2 pulg. de diámetro) o tubo de cobre de 1/2 pulg. (13 mm) de diámetro espaciado a mínimo de 6 pulg. (152 mm) de distancia
Profundidad de Detección*	+/- 1 pulg. (25 mm), hasta 6 pulg. (152 mm) de profundidad
Temperatura de Operación	20° a 105°F (-7° a 41°C)
Temperatura de Almacenamiento	-20° a 150°F (-29° a 66°C)
Humedad	5 - 90% RH (sin condensación)
Resistencia al Agua	Resistente al agua y salpicadura, no impermeable

ZirconCorporation ZirconTV ZirconTools ZirconToolPro ZirconTools

©2017. MetalliScanner y Zircon son marcas de fábrica registradas o marcas registradas de Zircon Corporation • C/N 2204 Rev B 05/17

Zircon Corporation | 1580 Dell Avenue | Campbell, CA 95008 | info@zircon.com | www.zircon.com | 408-963-4550 | 800-245-9265