

ZIRCON®

LOCALIZADOR DE BORDES

StudSensor™ e40



El Nuevo escanador con modo de DeepScan®, nuevo diseño de sujeción patentado, nuevo sistema de puntero Spotlite, y con detección de Wirewarning.

El StudSensor™ e40 localiza rápida y fácilmente los bordes de vigas y viguetas de madera o metal, detrás de las paredes, pisos, y techos. Cuenta con una nueva interfaz fácil de usar y el puntero SpotLite® mejorado. La sujeción patenta y forma contorneada proporciona una forma fácil segura para sujetar con cualquier mano o ángulo.

- **Modo de StudScan** localiza bordes de vigas de madera o metal hasta 3/4 pulg. (19 mm) de profundidad
- **Modo de DeepScan** duplica la profundidad de detección hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad
- **La luz "Ready"** indica que la calibración ha finalizado correctamente
- **Detección de WireWarning** indica la presencia de cables eléctricos con corriente sin blindaje de hasta 2 pulg. (50 mm) profundidad
- **Las flechas rojas se encienden secuencialmente** cuando el detector de vigas se acerca al objetivo
- **La luz "Edge"** indica cuando la herramienta está sobre un borde de una viga
- El sistema de **puntero Spotlite** proyecta una flecha de luz en la pared para marcar claramente el objetivo
- Si escaneo empieza sobre una viga, el indicador patentado de Zircon **OTS (sobre la viga)**, alerta al usuario que necesita empezar de nuevo en otro sitio



ESPECIFICACIONES

Dimensiones	6.12 pulg. L x 2.80 pulg. A x 1.69 pulg. A (169 mm x 71 mm x 43 mm)
Peso	4.0 oz. (113 g) sin batería
Tipo de Batería	9V, Alcalina se requiere
Precisión Lateral	Hasta profundidad de 3/4 pulg. (19 mm): Típicamente dentro de 1/8 pulg. (3 mm), usando el método de doble escaneo y marcación Hasta profundidad de 1 1/2 pulg. (38 mm): Típicamente dentro de 3/16 pulg. (5 mm) usando el método de doble escaneo y marcación
Profundidad	Modo de StudScan: Hasta 3/4 pulg. (19 mm) Modo de DeepScan®: Hasta 1 1/2 pulg. (38 mm)
Precisión Lateral para Detección de WireWarning®	Típicamente dentro de 6 pulg. (152 mm) para cables eléctricos con corriente de 90-250 V a 50-60 Hz sin blindaje dentro de pared de yeso
Profundidad para Detección de WireWarning®	Se podrán encontrar cables eléctricos Romex en la pared típica hasta dentro de 2 pulg. (51 mm) de profundidad
Temperatura de Operación	20° a 105°F (-7° a 41°C)
Temperatura de Almacenamiento	-20° a 150°F (-29° a 66°C)
Humedad	5% - 90% RH (sin condensación)
Resistencia al Agua	Resistente al agua y salpicadura, no impermeable.

NOTA: Vea manual de operación para mayor información. Profundidad y precisión de detección pueden variar debido a la humedad, el contenido de los materiales, la textura de la pared, pintura, etc.



Localiza bordes de viga



Detecta vigas profundas



Localice vigas de madera o metal



Detección WireWarning®

ZirconCorporation ZirconTV ZirconTools ZirconToolPro ZirconTools

© 2017. DeepScan, SpotLite, StudSensor, WireWarning, y Zircon son marcas de fábrica registradas o marcas registradas de Zircon Corporation • C/N 2560 Rev A 05/17