

ZIRCON®

DETECCIÓN DE METAL

MetalliScanner® MT X



Localiza Metal



El localizador electrónico de metales de grado industrial utiliza tecnologías activas e inductivas para minimizar los errores de detección relacionados con los diferentes materiales de construcción y entornos de construcción durante el proceso de calibración.

El localizador de metal MetalliScanner® MT X está diseñado para localizar metal en construcciones residenciales, comerciales e industriales estándar. Está calibrado para localizar barras de refuerzo hasta 4 pulg. (10 cm) de profundidad.

Elija entre dos modos de escaneo, dependiendo del entorno que esté escaneando. El modo Normal Scan para barras de refuerzo colocadas en patrones de cuadrícula ajustados a poca profundidad y el modo DeepScan® para tubería o barras de refuerzo más profundas.

Utilícelo para localizar y evitar barras de refuerzo en concreto antes de perforar.

- **Pantalla grande LCD retroiluminada transreflectiva azul** para facilitar la visualización, incluso bajo luz solar directa
- **Los Indicadores de Centro y de Potencia de Señal** indican la presencia de metal hasta 4 pulg. (10 cm) de profundidad
- **Indicador de Carga de Batería** indica continuamente la carga de la batería y parpadeará cuando la carga esté demasiado baja para que el localizador funcione correctamente
- Mango ergonómico con diseño **patentado tipo "pellizco"**
- Sistema de **marcador integrado** para marcar la ubicación del objeto
- Incluye un **mango adicional pivotante** como accesorio para mayor facilidad
- Resistente **al agua y polvo**



ESPECIFICACIONES

Dimensiones	9.37 pulg. H x 5.14 pulg. W x 2.81 pulg. D (238 mm x 131 mm x 72 mm)
Peso	8.13 oz. (454 g) sin baterías
Tipo de Batería	Requiere 3 baterías AA alcalinas
Presición Lateral*	Centro de #4 (½ pulg. [13 mm]) barras de refuerzo colocadas en un espacio de 6 pulg. (15 cm) típicamente dentro de +/- ½ pulg. (13 mm)
Profundidad*	Hasta 4 pulg. (10 cm)
Temperatura de Operación	20° a 105°F (-7° a 41°C)
Temperatura de Almacenamiento	-20° a 150°F (-29° a 66°C)
Humedad	5% - 90% RH (sin condensación)
Resistencia al Agua	Resistente al agua y salpicadura, no impermeable.

***NOTA: USE SÓLO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL MT X.** La profundidad y precisión de detección del detector pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales del escaneo, como los contenidos minerales, la humedad, la textura y consistencia de las paredes.